

# Catálogo

SERIE GUARDIAN® DE 10-26kW

**GENERAC®**

## GENERADORES AUXILIARES PARA VIVIENDA



 artexa.

# Elija la marca de generador auxiliar para viviendas n.o 1 en ventas

Los generadores de la serie Guardian® de Generac proporcionan la energía de respaldo automática que necesita para proteger a su hogar y familia durante una interrupción del servicio de energía eléctrica. Cuando el generador está conectado al suministro existente de propano líquido o de gas natural de su vivienda, este arranca automáticamente en segundos luego de detectar la pérdida de energía, y se mantiene funcionando por el tiempo necesario hasta que se restituya el servicio de energía eléctrica. Elija de la línea destacada de la industria de Generac a fin de energizar solo lo esencial o el generador de 24 kW de Generac para dar cobertura a toda la casa; este es el generador enfriado por aire más grande del mercado.

## Características y Beneficios:



### MOTOR G-FORCE DE GENERAC

Este motor está construido para fines específicos, es lubricado a presión y capaz de manejar los rigores del uso del generador, lo que resulta en una energía eléctrica más confiable y requiere menos mantenimiento rutinario que cualquier motor de la competencia.



### TECNOLOGÍA TRUEPOWER™

Brinda la mejor calidad de energía en su clase con menos de 5% de distorsión armónica total para un funcionamiento uniforme y sin problemas de los equipos electrónicos sensibles y los electrodomésticos.



### MODALIDAD QUIET TEST™

Funciona a bajas revoluciones por minuto (RPM) para una prueba de cinco o doce minutos, lo que hace que los generadores sean significativamente más silenciosos que otras marcas, al tiempo que consumen menos combustible.



### CONTROLADOR EVOLUTION™ DE GENERAC

Posee una pantalla LCD en varios idiomas que le permite monitorizar el estado de la batería y hacer seguimiento a los intervalos de mantenimiento, para garantizar que su generador siempre esté en óptimas condiciones de funcionamiento.



### CARCASAS RESISTENTES Y DURADERAS

Nuestro acabado RhinoCoat™ de pintura en polvo ayuda a que el aluminio sea resistente a la corrosión y perfecto para todo clima.





Consultar alcance con tu vendedor local\*

## Tenga tranquilidad mental las 24 horas del día los 7 días de la semana con Mobile Link™

La monitorización a distancia con Mobile Link™ le permite compartir información acerca de su generador auxiliar en la vivienda sin importar dónde usted se encuentre, a través de su computadora, teléfono inteligente o un dispositivo móvil.



### Alerta

Obtenga notificaciones en tiempo real de su generador.



### Protección

Acceda a distancia a la condición de su generador.



### Manejo

Visualice las necesidades de mantenimiento de su generador.

## Características Adicionales:



### EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 24 HORAS DEL 7 DÍA / 7 DÍAS DE LA SEMANA / 365 DÍAS DEL AÑO

Permanece de guardia todo el día y todos los días en nuestras oficinas principales en Wisconsin para responder cualquier pregunta que usted pueda tener.



### FABRICADO EN LOS EE. UU.\*

Los generadores y los motores Generac son diseñados y fabricados en los EE. UU.\*

*\*Ensamblado en los EE. UU. con piezas nacionales e importadas.*

### GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Incluida en todos los generadores auxiliares para vivienda.



# Generadores auxiliares para vivienda

ESPECIFICACIONES (PL/GN)	10/9 kW	14/14 kW	18/17 kW	22/19.5 kW		26/21 kW
Solo modelo de generador	7171	7223	7226	7042		7209
Generador / Modelo Select con interruptor de circuito de 100 amperios	7172	7224	-	-		-
Generador / Modelo de desconexión de carga con interruptor inteligente de carga nominal de servicio de 200 amperios	-	7225	7228	7043		7210
Voltaje (monofásico)	120 / 240					
Amperios a 240V GPL	41.7	58.3	75.0	91.7		100
Amperios a 240V GN	37.5	58.3	70.8	81.3		87.5
RPM del motor/alternador	3600 / 3600					
Motor	G-Force de Generac					
Desplazamiento del motor	460cc	816cc		999cc		
Consumo de combustible a 1/2 carga - GN pie3/h	101	195	169	228*	203	203
Consumo de combustible a plena carga - GN pie3/h	127	256	247	327*	306	306
Consumo de combustible a 1/2 carga - GPL pie3/h (gal/h)	36 (0.97)	65 (1.81)	62 (1.70)	92 (2.53)*		92 (2.53)
Consumo de combustible a plena carga - GPL pie3/h (gal/h)	54 (1.48)	112 (3.07)	110 (3.02)	142 (3.90)*		142 (3.90)
Modalidad Quiet-Test	Sí					
db(A) durante la prueba	57	55		57		57
db(A) con la carga de funcionamiento normal	61	65		67		67
Carcasa	Aluminio					
Color de la carcasa	Crema					
Garantía	3 años limitada					
Dimensiones L" x A" x AL" in. (mm)	48 x 25 x 29 (1218 x 638 x 727)					
Peso (lb)	338	385	420	466*	445	455
Conexión inalámbrica con Mobile Link™	Sí					

\*Especificaciones 7042-2 y 7043-2



## RED DE SERVICIO DE DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

El compromiso de Generac para el servicio incluye programas de mantenimiento establecidos, asistencia de garantía y servicio de emergencia para garantizar que los clientes de Generac nunca queden sin energía eléctrica. Generac cuenta con la red de distribuidores más extensa y técnicos capacitados en fábrica, y mantiene un amplio inventario de piezas, componentes y accesorios. Encuentre un distribuidor cerca de usted en [Generac.com.performance](http://Generac.com.performance) y alargue la vida del producto. (Los elevadores hidráulicos solo están disponibles en 13 y 16 kW).

# SERIE GUARDIAN®



# GENERAC®

SERIE	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	
Guardian	6998	Air-Cooled 7.5	7.5 / 6 KW Generador enfriado por aire, Carcasa metálica, 8 Circuitos LC	
Guardian	7172	Air-Cooled 10	10/9 KW Generador de Emergencia enfriado por aire, Carcasa de aluminio, 16 Circuitos LC NEMA3	
Guardian	7224	Air-Cooled 14 - 16 C	14/14 KW Generador de Emergencia enfriado por aire, Carcasa de aluminio, 16 Circuitos LC NEMA3	
Guardian	7225	Air-Cooled 14 - 200 SE	14/14 KW Generador de Emergencia enfriado por aire, Carcasa de aluminio, 200 SE not CUL	
Guardian	7228	Air-Cooled 18	18/17 KW Generador de Emergencia enfriado por aire, Carcasa de aluminio, 200 SE not CUL	
Guardian	7043	Air-Cooled 22	22/19.5 KW Generador de Emergencia enfriado por aire, Carcasa de aluminio, 200 SE not CUL)	
Guardian	7210	Air-Cooled 24	24/21 KW Generador de Emergencia enfriado por aire, Carcasa de aluminio, 200 SE not CUL	
Guardian	7291	Air-Cooled 26	26/22.5 KW Generador enfriado por aire, Carcasa aluminio	
Guardian	7077	Air-Cooled 20	20/ 17 KW Generador de Emergencia enfriado por aire, Carcasa de Aluminio 3Ø	



📍 Oficinas Corporativas Artexa  
Cañón Grande 7720, Col. La Estanzuela  
Monterrey, N.L. 64984  
T: (81) 8625 5000 info@artexa.com

📍 Artexa Experience & Design Center Mexico City  
Homero 1433 Mezzanine Col. Polanco II Secc.  
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11540  
T: (81) 8625 5090 / 5091 citas@artexa.com

📍 Taller de Arquitectura Artexa  
Rubén Darío 1533 Piso 6B  
Col. Providencia Sección 4  
C.P. 44639 Guadalajara, Jalisco.

 [www.artexa.com](http://www.artexa.com)  [ArtexaMx](https://www.facebook.com/ArtexaMx)  [artexamx](https://www.instagram.com/artexamx)  [Artexamex](https://www.pinterest.com/Artexamex)  [ArtexaMx](https://www.youtube.com/ArtexaMx)  [artexamx](https://www.tiktok.com/artexamx)  [Artexa-mexico](https://www.linkedin.com/company/Artexa-mexico)

Contáctanos: [contacto@artexa.com](mailto:contacto@artexa.com)

O llama al: **81 2039 1646**