insinkerator®
FOODSERVICE

COMMERCIAL

CATÁLOGO 2023
COD:052023

artexa.

Resumen de Trituradores: modelos

	Código		Descripción de Producto				
	Modelo	Código Triturador	Nombre	HP	VOLTIOS	Hz	FASE
	LC-50-15/ LC-50-11	14133D	Triturador de Desperdicios	1/2 HP	115	60 Hz	1 PH
	SS-100-45/ SS-100-28	13660W	Triturador de Desperdicios	1HP	115/208/230	60 Hz	1 PH
	SS-100-29	13660A	Triturador de Desperdicios	1HP	208/230/460	60 Hz	3 PH
	SS-200-27	13663	Triturador de Desperdicios	2HP	115/208/230	60 Hz	1 PH
	SS-200-34/ SS-200-29	13663M	Triturador de Desperdicios	2HP	208/230/460	60 Hz	3 PH
	SS-300-28/ SS-300-25	13389C	Triturador de Desperdicios	3HP	208/230/460	60 Hz	3 PH
	SS-500-28	13390C	Triturador de Desperdicios	5HP	208/230/460	60 Hz	3 PH
	SS-1000-10		Triturador de Desperdicios	10HP	208/230/460	60 Hz	3PH

Trituradores de desperdicios Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas					
	Modelo	Código Triturador	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
LC-50-11 / LC-50-15*	LC-50-11 / LC-50-15*	14133D	1/2 HP	115	60 Hz	1 PH		
	*El modelo LC-50 no cuenta con paquete de accesorios, solo se vende la unidad del triturador.							

Trituradores de desperdicios Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas					
	Modelo	Código Triturador	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
SS-100-28 / SS-100-45* SS-100-29	SS-100-28 / SS-100-45*	13660W	1 HP	115/208/230	60 Hz	1 PH		
	SS-100-29	13660A	1 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	*Modelo con terminación 45 en el código es enumeración 2011.							
	Paquete de Accesorios:							
	1	Syphon Breaker						
	2	Valvúla Control de Flujo (5 GPM)						
	Dependiendo del tipo de corriente y adaptador de montaje que se va utilizar se determinan los siguientes accesorios:							
				Opción 1		Opción 2		Opción 3
	3	Valvúla Selenoide		120 V		220 V		440 V
	4	Centro de control		MRS-6/120V/1		MRS-7/220V/1 MRS-8/220V/3		MRS-9/440V/3
	5	Adaptador de montaje		5		7		

Trituradores de desperdicios Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas					
	Modelo	Código Triturador	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
SS-200-27 SS-200-29/ SS-200-34*	SS-200-27	13663	2 HP	115/208/230	60 Hz	1 PH		
	SS-200-29/ SS-200-34*	13663M	2 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	*Modelo con terminación 34 en el código es enumeración 2011.							
	Paquete de Accesorios:							
	1	Syphon Breaker						
	2	Valvúla Control de Flujo (7 GPM)						
	Dependiendo del tipo de corriente y adaptador de montaje que se va utilizar se determinan los siguientes accesorios:							
				Opción 1		Opción 2		Opción 3
	3	Valvúla Selenoide		120 V		220 V		440 V
	4	Centro de control		MRS-6/120V/1		MRS-7/220V/1 MRS-8/220V/3		MRS-9/440V/3
	5	Adaptador de montaje		5		7		

Trituradores de desperdicios Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas					
	Modelo	Código Triturador	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
SS-300-25/ SS-300-28*	SS-300-25/ SS-300-28*	13389C	3 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	*Modelo con terminación 28 en el código es enumeración 2011.							
	Paquete de Accesorios:							
	1	Syphon Breaker						
	2	Valvúla Control de Flujo (8 GPM)						
	Dependiendo del tipo de corriente y adaptador de montaje que se va utilizar se determinan los siguientes accesorios:							
				Opción 1		Opción 2		Opción 3
	3	Valvúla Selenoide		120 V		220 V		440 V
	4	Centro de control		MRS-6/120V/1		MRS-7/220V/1 MRS-8/220V/3		MRS-9/440V/3
	5	Adaptador de montaje		5		7		

Trituradores de desperdicios Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas					
	Modelo	Código Triturador	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
	SS-500-28	13390C	5 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	SS-1000-10		10 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	Los 2 últimos modelos solo se comercializan incluyendo el paquete de accesorios. Importante:Especificar el tipo de corriente que se va conectar el producto y el número de adaptador para el montaje que necesita. Al decidir estas opciones se especifican los accesorios.							

Sistema Waste Xpress con adaptador de collar de montaje	Código	Especificaciones Técnicas				
	Modelo	HP	VOLTIOS	Hz	FASE	
	WX500-6-WX101 *Con collar montaje 6	3 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH	
	WX500-7-WX101 *Con collar montaje 7	3 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH	

Características importantes del Sistema Waste Xpress:

- Especificaciones eléctricas: 208-230 ó 460V en 3 PH
- Reduce el volumen de basura hasta un 85%
- Capacidad de trituración por hora de 318 kilos de desperdicio de comida
- Ajustable a instalar debajo de una mesa de trabajo de mínimo 34" de altura
- Fabricado en acero inoxidable
- No requiere herramientas para la limpieza del equipo
- Mínimo consumo de agua
- 1 año de garantía completa sobre el producto

Paquete de Accesorios para Sistema Waste Xpress a instalarse con collar montaje 6 ó 7:

1	Triturador SS-500
2	Syphon Breaker
3	Valvúla Control de Flujo (8 GPM)
4	Reductor 3" a 2"
5	Contenedor de basura plástico 10 galones

Dependiendo del tipo de corriente y adaptador de montaje que se va utilizar se determinan los siguientes accesorios:

		Opción 1	Opción 2
6	Pulpadora/Secadora de desperdicios	WX-8 208/230/60/3	WX-9 460/60/3
7	Centro de control Waste Xpress	WX101A-3, 1/2-10HP 208-240V/3	WX101A-4, 1/2-10HP 380-460V/3
8	Valvúla Selenoide	220 V	440 V
9	Adaptador collar de montaje	6	7

Este sistema incluye todo el equipo y accesorios para la operación, excepto la mesa o superficie de trabajo y la mezcladora del fregadero.

Sistema Waste Xpress con Bowl 18” Tipo A	Código	Especificaciones Técnicas				
	Modelo	HP	VOLTIOS	Hz	FASE	
	WX500-18A-WX101 *Con bowl 18" A.	3 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH	

Características importantes del Sistema Waste Xpress:

- Especificaciones eléctricas: 208-230 ó 460V en 3 PH
- Reduce el volumen de basura hasta un 85%
- Capacidad de trituración por hora de 318 kilos de desperdicio de comida
- Ajustable a instalar debajo de una mesa de trabajo de mínimo 34" de altura
- Fabricado en acero inoxidable
- No requiere herramientas para la limpieza del equipo
- Mínimo consumo de agua
- 1 año de garantía completa sobre el producto

Paquete de Accesorios para Sistema Waste Xpress a instalarse con bowl 18” tipo A			
1	Triturador SS-500		
2	Syphon Breaker		
3	Valvúla Control de Flujo (8 GPM)		
4	Reductor 3" a 2"		
5	Contenedor de basura plástico 10 galones		
6	Bowl Assy Sink 18" BAF/REC		
7	Removable Splash Baffle		
8	18" Sink Cover		
Dependiendo del tipo de corriente y adaptador de montaje que se va utilizar se determinan los siguientes accesorios:			
		Opción 1	Opción 2
9	Pulpadora/Secadora de desperdicios	WX-8 208/230/60/3	WX-9 460/60/3
10	Centro de control Waste Xpress	WX101A-3, 1/2-10HP 208-240V/3	WX101A-4, 1/2-10HP 380-460V/3
11	Valvúla Selenoide	220 V	440 V
Este sistema incluye todo el equipo y accesorios para la operación, excepto la mesa o superficie de trabajo y la mezcladora del fregadero.			

Referencia de código e imagén de cada Accesorios			Código de pieza	Descripcion	
1	Soportes a piso		11757C	Paquete de soportes a piso con set de 2.	
2	Syphon Breaker		11477	Syphon Breaker	
3	Válvula Control de Flujo		13763B	Valvúla Control de Flujo (5 GPM)	
			13763C	Valvúla Control de Flujo (7 GPM)	
			13763D	Valvúla Control de Flujo (8 GPM)	
4	Válvula Selenoide		14495	Valvúla Selenoide a 120V	
			14496	Valvúla Selenoide a 220V	
			11485A/14497	Valvúla Selenoide a 440V	
5	Centro de control		15259	MRS- 14 A 120V	
			15259A	MRS- 15 A 220V	
			15259B	MRS- 16 A 220V	
			15259C	MRS- 17 A 440V	
6	Adaptador de montaje		12506	Anillo de montaje/Adaptador #5 (3 1/2")	
			12504	Anillo de montaje/Adaptador #6 (6 1/2 / 7 12")	
			12505	Anillo de montaje/Adaptador #7 (6 1/2 / 7 12") con tapa	

Bowl Assemblies

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	
	Type "A" • 12", 15", 18" • Includes removable splash baffle, bowl cover, mounting adaptor.	
	Type "B" • 12", 15", 18" • Includes stainless sleeve guard, removable splash baffle, mouting adaptor.	
	Type "C" •12" , 15" •Includes removable splash baffle, mounting adaptor.	
	Magnetic Silver Saver - Trough Mount (13983) •Mounts on trough systems to keep flatware out of dispos-	

Dispensadores de Agua Caliente Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas		
	Modelo	Código	Descripción	Acabado	
C1300	C1300	44009A	C1300-SS-2 ENG/SPA 1300W/115V.	Cromo	

Características importantes del Dispensador de Agua Caliente:

- Tanque_ 2/3 galones de acero inoxidable (Cada unidad de grifo ya incluye el tanque.)
- Flujo de Agua_ 1/2-3/4 gpm a 50 psi
- Capacidad_ 100 tazas a 98 C x hora
- Voltios_ 115V
- El sistema mantiene y dosifica agua casi hirviendo a 98°C.

artexa®

Oficinas Corporativas Artexa
Cañón Grande 7720, Col. La Estanzuela
Monterrey, N.L. 64984
T: (81) 8625 5000 info@artexa.com

Artexa Experience & Design Center Mexico City
Homero 1433 Mezzanine Col. Polanco II Secc.
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11540
T: (81) 8625 5090 / 5091 citas@artexa.com

Taller de Arquitectura Artexa
Rubén Darío 1533 Piso 6B
Col. Providencia Sección 4
C.P. 44639 Guadalajara, Jalisco.

www.artexa.com ArtexaMx artexamx Artexamex ArtexaMx artexamx Artexa-mexico

Contáctanos: **contacto@artexa.com** O llama al: **81 2039 1646**