

Rinnai[®]
TANKLESS WATER HEATERS

infinita
Confianza.
infinitas posibilidades

CALENTADOR INSTANTANEO DE AGUA RESIDENCIAL Y COMERCIAL

CALENTADOR INSTANTANEO DE AGUA RESIDENCIAL Y COMERCIAL

No te limites, funciona con mono mandos, termostatos o balanceadoras de presión, sin restricciones de distancia, puede ser ubicado al aire libre completamente sin protección y en temperaturas extremas bajo cero.

Un calentador que te brinda 80% por ciento más eficiencia térmica*, y más del 40% en ahorros mejorando tu estilo de vida, por su **triple quemador y su flama modulante** que hará que ahorres más por eficiencia que los tradicionales con un intercambiador de calor de cobre de inigualable calidad, durabilidad y seguridad.

Y lo más importante, no daña el medio ambiente.

LUXURY

- Hasta para 7 regaderas de 9.5 caudal mezclado en una sola unidad.
- Se pueden colocar en paralelo, cascada en serie, para mayor demanda incluso para reemplazar grandes calderas.
- 80% más eficiencia térmica*, y más del 40% en ahorros energéticos.
- Ahorro de gas y agua desde el primer día de uso.
- Ahorrador de espacio.
- Temperatura de 36.7° - 60°.
- Control opcional elevado a 85°C (RL94).
- Años de garantía 2.
- Excelente apoyo para calentadores solares.



ESPECIFICACIONES	MODELOS		
	R94-LSe	R75-LSe	RV53e
Tipo de Gas	R94-LSe N (Gas Natural) R94-LSe P (LP)	RL75e N (Gas Natural) RL75e N P (LP)	RV53e N (Gas Natural) RV53e P (LP)
Dimensiones Alto x Largo x Ancho	58.4 x 35.6 x 25.4 cm	58.4 x 35.6 x 25.4 cm	58.4 x 35.6 x 17.8cm
Btu/h	15 000 - 199 000 (GN/LP)	15 000 - 180 000 (GN/LP)	199 000 - 120 000 (GN) 20 200 - 120 000 (LP)
Capacidad L/min	2.3 - 35.6 L/min*	2.3 - 28.4 L/min*	2.3 - 20.1 L/min*
 Servicios simultáneos máximos a temperatura promedio de 40°C Caudal mezclado al 50%.  Regaderas de 9.5 y mezcladoras de 4.5 L.	 		
Temperatura	36.7°C-60°C (con control de temperatura incluido)	36.7°C-60°C (con control de temperatura incluido)	36.7°C-60°C (control de temperatura no incluido)
Tipo de Encendido	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Instalación	Exterior	Exterior	Exterior
Color	Titanio	Titanio	Blanco
Control Digital	MC91-1S. Incluido.	MC91-1S. Incluido.	MC91-1S. Incluido.
Garantía	2 años	2 años	2 años

*Litraje en condiciones normales de operación (temperatura, presión y volumen de agua).

*%eficiencia contra un tanque de almacenamiento tradicional.

% ahorro contra sistemas tradicionales de paso o instantaneos de tiro natural.

Artexa México
Cañón Grande 7720,
Col. Estanzuela, Monterrey, N.L. 64984
México.

T. 01 (81) 8625 5000
01 800 522 8994
info@artexa.com
www.artexa.com

Artexa Experience & Design Center
Mexico City
Homero 1433 Mezzanine,
Col. Polanco II Secc.,
Delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, 11540



Producto No. 1 en ventas en E.U.A. ahora en México

Rinnai
TANKLESS WATER HEATERS

COMFORT Series

by artexa

EL CALENTADOR
DE AGUA SIN TANQUE

INNOVACIÓN DETRÁS DE NUESTROS DISEÑOS



CALENTADOR INSTANTANEO DE AGUA RESIDENCIAL

No te limites, también funciona con **mono mandos, termostatos balanceadores de presión, sin restricciones de distancia**, puede ser ubicado al aire libre completamente sin protección y en temperaturas extremas bajo cero.

Un calentador que te brinda 80% más eficiencia térmica*¹, y más del 40%*² en **ahorros**, para mejorar tu estilo de vida, con su **doble quemador y su flama modulante** hara que ahorres más que los tradicionales, ya que cuenta con un intercambiador de calor de cobre de inigualable calidad, durabilidad y seguridad.

Y lo mas importante, **no daña el medio ambiente.**

COMFORT Series

- Hasta para 4 regaderas de 9.5 caudal mezclado en una sola unidad.
- Se pueden colocar en paralelo, para mayor demanda.
- 80% más eficiencia térmica*¹, y más del 40%*² en ahorros de energéticos.
- Ahorro de gas y agua desde el primer día de uso.
- Ahorrador de espacio.
- Temperatura de 36.7° - 60°.
- Control digital para temperatura y diagnóstico.
- 2 años de garantía.
- Excelente apoyo para calentadores solares.
- Vida útil mayor a 25 años.



ESPECIFICACIONES

MODELOS

REU-24 FEHMX

REU-16 FEHMX

REU-11 FEHMX

	REU-24 FEHMX	REU-16 FEHMX	REU-11 FEHMX
Tipo de Gas	Reu24 (Gas Natural) Reu24 (LP)	Reu16 (Gas Natural) Reu16 (LP)	Reu11 (Gas Natural) Reu11 (LP)
Dimensiones Alto x Largo x Ancho	380 x 575 x 160 mm	353 x 564 x 144 mm	353 x 564 x 144 mm
Capacidad L/min	2.3 - 24 L/min*	2.3 - 16 L/min*	2.3 - 11 L/min*
Servicios simultáneos máximos a temperatura promedio de 40° C. Caudal mezclado al 50%. 1 Regaderas de 9.5 O.2 mezcladoras de 4.5 L.			
Temperatura - Rango	36.7°C - 60°C (con control de temperatura INCLUIDO)	36.7°C - 60°C (con control de temperatura INCLUIDO)	36.7°C - 60°C (control de temperatura INCLUIDO)
Tipo de Encendido	Electrónico Automático (sin piloto)	Electrónico Automático (sin piloto)	Electrónico Automático (sin piloto)
Instalación	Exterior / Interior	Exterior / Interior	Exterior / Interior
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Control Digital Alámbrico con Autodiagnóstico	MC91. Incluido.	MC91. Incluido.	MC91. Incluido.

* Litraje en condiciones normales de operación (temperatura, presión y volumen de agua)

% eficiencia contra un tanque de almacenamiento tradicional.

% ahorro contra sistemas tradicionales de peso o instantáneos de tiro natural.

Artexa México
Cañón Grande 7720,
Col. Estanzuela, Monterrey, N.L. 64984
México.

T. 01 (81) 8625 5000
01 800 522 8994
info@artexa.com
www.artexa.com

Artexa Experience & Design Center
Mexico City
Homero 1433 Mezzanine,
Col. Polanco II Secc.
Delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, 11540



**Producto No. 1 en ventas
en E.U.A. ahora en México**